



HeliQ är en modern, diskret och stationär lyft som kan installeras i ett skensystem eller fristående skenstativ. Det är en lösning som passar både akuta vårdinrättningar, vårdhem och vård i hemmiljö.

Modern och diskret design

HeliQ är en stationär taklyft med ett modernt och diskret utseende som smälter in i alla miljöer. Den lilla storleken gör att lyften lätt kan användas både i sjukhusmiljö och i hemmet. Taklyften finns i tre olika modeller med tre olika viktkapaciteter, 150 kg, 220 kg och 300 kg. Den möjliggör också flera selappliceringsalternativ med 2-punkts och 4-punktsbyglar i olika bredder för att passa i stort sett alla patienter.

Lyftintelligens

HeliQ har en avancerad teknisk plattform som gör det möjligt att mäta användningen av lyften. Med vår data och serviceapplikation samt en dator eller surfplatta kan du ta reda på mer om lyftens användning och status. Information kan ses direkt i applikationen eller exporteras till andra medier för ytterligare analys.

Maximal komfort och lyfteffektivitet

Konstant lyfthastighet oavsett klientvikt, samt mjuk start och stopp gör lyftet till en behaglig upplevelse. Human Care HeliQ har också två lyfthastigheter, hög batterikapacitet och enkel batteriladdning via handkontrollen. Lyften kan även utrustas med åkmotor (motoriserad rörelse) och skenladdning. Den mycket låga vikten gör det enkelt att hantera lyften vid installation och service.

HeliQ med åkmotor

HeliQ med åkmotor möjliggör inte bara förflyttning av patienten upp och ner, utan även förflyttning i sidled. Detta garanterar inte bara en jämn rörelse, utan också att man undviker att dra tunga patienter, vilket kan leda till ryggsador för vårdgivaren. HeliQ med åkmotor skapar också en mer bekväm lyftupplevelse för patienterna, då de med hjälp av den, förflyttas i ett jämnt tempo. Åkmotorn har dubbla hastigheter och hög IP-klass (IPX4).

Tillbehör och funktioner



4-punktsbygel

4-punktsbygel för stationära lyftar. Art. nr. 70800



Elektrisk 4-punktsbygel

4-punktsbygel för vår HeliQ-lyft. Ultimat för sjukhus och andra vårdmiljöer som använder klämfästsselar. Genom att den kontrolleras via fjärrkontrollen är den elektriska rörelsen jämn och bekväm för både klienten och vårdgivaren. Art. nr: Small (manual): 92441, Medium (powered): 92442, Large (powered): 92443.



2-punktsbygel för HeliQ

Finns i 3 bredder, 35 cm, 45 cm och 60 cm. Art. nr. 35 cm: 72754, Art. nr. 45 cm: 72755, Art. nr. 60 cm: 72757



Medicinteknisk våg

Godkänd för patientvägning upp till 320 kg. Vågen är snabb och enkel att använda och kompatibel med nuvarande ISO och EN-standarder. Vågen kan användas tillsammans med alla Human Cares taklyftar. Den följer direktiven 90/384 EEG, 73/23 EEG och 89/336 EEG och är godkänd för att väga brukare. Art. nr. 50591.



Selar

Human Care erbjuder ett brett sortiment av anatomiskt utformade selar som utvecklats med säkerhet och komfort med patienten i fokus. Sortimentet omfattar flera olika modeller av lyftselar som erbjuds i en mängd olika storlekar. Human Cares selar kan användas för många olika behov.

Lift Interface System

Mjukvårdsgränssnittet - INSIGHTS - är ett lättanvänt webbgränssnitt som kan anslutas till våra överhissar Altair, HeliQ och Roomer S. Det underlättar molnbaserad lagring av insamlade data från lyftaktiviteterna, och gör den tillgänglig från en dator, telefon eller surfplatta. INSIGHTS uppmuntrar till konsekvent användning av lyftutrustning. Detta kan bidra till att minska antalet skador, avsevärt minska kostnaderna och underlätta optimal kapitalförvaltning.

Fördelar för förvaltning

Övervakning av lyftutrustningens användning
Sammanlagda kostnadsbesparingar
Investeringsavkastning

Förmåner för vårdgivare

Fokus på patientens vård och återhämtning
Hjälper till att minska antalet skador
Förbättrar säker hantering av patienter

Fördelar för Biomed / underhåll

Underhåll och service görs enkelt
Underhållskontroll
Lyftanvändningsstatistik



Löpvagn

Human Care erbjuder ett brett sortiment av löpvagnar med krok eller ögla, som kan användas till alla leverantörers skensystem.

Tekniska specifikationer – HeliQ

Beskrivning	Art. nr.	Lyftkapacitet	Mått [BxHxL]	Vikt	Batteri
HeliQ 150 kg inkl. lyft, laddare och hållare för laddare	55100-EU	150kg	235x235x140 mm	7,6kg	2,9 Ah 2x12V
HeliQ 220 kg inkl. lyft, laddare och hållare för laddare	55110-EU	220kg	235x235x140 mm	7,6kg	2,9 Ah 2x12V
HeliQ 300 kg inkl. lyft, laddare och hållare för laddare	55120-EU	300kg	235x235x140 mm	7,6kg	2,9 Ah 2x12V
HeliQ 150 kg med åkmotor inkl. lyft, laddare och hållare för laddare	55130-EU	150kg	235x235x140 mm	7,6kg	2,9 Ah 2x12V
HeliQ 220 kg med åkmotor inkl. lyft, laddare och hållare för laddare	55140-EU	220kg	235x235x140 mm	7,6kg	2,9 Ah 2x12V
HeliQ 300 kg med åkmotor inkl. lyft, laddare och hållare för laddare	55150-EU	300kg	235x235x140 mm	7,6kg	2,9 Ah 2x12V

Lyftbygel är inte inkluderad och måste köpas separat.

Batteriladdare	Nödsänkning	Bygel	IP-klass	Lyftdistans	Lyfthastighet
Ingång 100-240 V, AC 50-60 Hz Utgång 27,8V, 0,8A DC	Elektronisk och mekanisk.	2-punkt, 4-punkt. Beställs separat.	IPX4, lyft IPX7, handkontroll (Q2 2020)	150kg/220 kg: 2080mm 300 kg: 1680 mm	1.8m/ min -lastad 3m/min -olastad ROHS-2 godkänd Testad och godkänd enligt ISO 10535 ETL-godkänd



We improve freedom of movement
and quality of care for people.